

PROTEUS



Αγγίξτε το μέλλον της τεχνολογίας

Είναι δυνατόν ένα τόσο δυναμικό, τεχνολογικά καινοτόμο και μοναδικού design σύστημα ασφαλείας, να σας προσφέρει όλα όσα έχετε φανταστεί;

Καλωσήρθατε στο PROTEUS.

Sigma

Ζώνες

- 8 ή 16 πλήρως προγραμματιζόμενες ζώνες, επεκταμένες έως 80
- Μέχρι 4 επεκτάσεις ζωνών σε κάθε πίνακα
- Ζώνη ανανεωτή κίνησης: ειδικός τύπος ζωνών για λειτουργία με ανανεωτές PIR ή δηλής τεχνολογίας
- Λειτουργία Chime σε κάθε ζώνη
- 4 ανεξάρτητα υποσυστήματα (Partitions)

Έξοδοι

- 2 προγραμματιζόμενες έξοδοι (PGM) με δυνατότητα επέκτασης στις 10
- Δύο έξοδοι 12V/5A για σειρήνες

Πληκτρολόγιο

- Μέχρι 8 πληκτρολόγια σε κάθε πίνακα
- Ελληνικό μενού χειρισμού & προγραμματισμού
- 4 τρίχρωμα ενδεικτικά LEDs για τον έλεγχο της κατάστασης του συστήματος
- Με ή χωρίς ενσωματωμένο αναγνώστη καρτών RFID
- Βοηθητής με ρύθμιση έντασης ξεκριστή σε κάθε πληκτρολόγιο
- Νυκτερινός φωτισμός με ανεξάρτητη ρύθμιση για την οθόνη, τα πληκτρα και τον περιμετρικό φωτισμό
- Ενσωματωμένοι θερμοστάτες χώρου, με 5 ημερήσια προγράμματα και με δυνατότητα αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας
- Είσοδος ζώνης για σύνδεση μαγνητικής επαφής ή επαφής ανανεωτή
- Σε δύο χρωματισμούς: λευκό και μαύρο

Επικοινωνία - Συνδεσιμότητα

- Επικοινωνία με τα περιφερειακά μέσω του διαύλου S-Bus
- Ενσωματωμένος κωδικοποιητής με διαχωρισμό κύριων και δευτερευόντων συμβάντων και δυνατότητα αναφοράς σε 2 σταθμούς λήψης σημάτων
- Προαιρετικός τηλεφωνικής πολλαπλών μηνυμάτων
- Προαιρετικός τηλεχειρισμός μέσω τηλεφώνου με Ελληνικό μενού φωνητικών μηνυμάτων
- UprDownloadable, με Ελληνικό ηλιαγικό και δυνατότητα τοπικής ή απομακρυσμένης λειτουργίας
- Λειτουργία Call Back και παράκαμψη τηλεφωνική ή FAX

Όθληση

- Έξυπνη διαχείριση όθλησης
- Τρίχρωμη όθληση, περιμετρική όθληση και όθληση με ζώνες bypass
- Δυνατότητα επιλεκτικής ή ταυτόχρονης όθλησης και αφόθλησης όλων των τμημάτων
- Όθληση - αφόθληση με RF-ID Access Cards
- Προγραμματιζόμενη αυτόματη όθληση και αφόθληση με 2 ανεξάρτητα ημερήσια προγράμματα

Λοιπά χαρακτηριστικά

- Μνήμη 300 συμβάντων, τα οποία ο χρήστης μπορεί να δει άμεσα στην οθόνη του πληκτρολόγιου
- Ενσωματωμένο ρολόι, με απεικόνιση της ώρας και της ημερομηνίας στην οθόνη του πληκτρολόγιου

- Αυτόματη εναλλαγή θερινής-χειμερινής ώρας
- 97 κωδικόι χρήστη 4, 5 ή 6 ψηφίων, σε έξι διαφορετικά επίπεδα πρόσβασης
- Κωδικός τερματικού με δυνατότητα κλειδώματος

Προστασία

- Μνήμη EEPROM για την αποθήκευση των παραμέτρων του συστήματος, η οποία δε σβήνει ακόμα και όταν μείνει χωρίς τροφοδοσία
- Αντικραυλική προστασία στην είσοδο της τηλεφωνικής γραμμής
- Ενσωματωμένο "Watchdog" και "Brown Out Reset"

Τροφοδοσία

- Switching τροφοδοτικό 1.5 A, με τάση λειτουργίας από 110 - 220VAC-50Hz
- Δυναμικός έλεγχος της τάσης της μπαταρίας
- Έλεγχος αποσύνδεσης της μπαταρίας
- Προστασία από ανάστροφη πολικότητα της μπαταρίας
- Κατανάλωση βασικής μονάδας σε ηρεμία: 55mA

Διαστάσεις

- Διαστάσεις κουτιού:
SB: 23x30x8cm
MB: 30x30x8cm
LB: 30x50x8cm
- Διαστάσεις πληκτρολόγιου:
17x12x2cm

Οπλίστε εύκολα το σύστημα σας.

Η όπλιση και η αφόπλιση του συστήματος μπορεί να γίνει με τους εξής τρόπους:



Με την εισαγωγή κωδικού,
μέσω του πληκτρολογίου
της μονάδας



Με τη χρήση της κάρτας
προσέγγισης ή Key Fob
(μπαρέϊάκ)

(μόνο για το μοντέλο
Proteus KP-RFID)



Μέσω απλής τηλεφωνικής
γραμμής, από οποιοδήποτε
σταθερό τηλέφωνο
(απαραίτητη η χρήση της μονάδας
RTM-1)



Με SMS ή με αναπάντητες
κλήσεις μέσω του δικτύου
της κινητής τηλεφωνίας
(απαραίτητη η χρήση της
μονάδας ORION)



Με τηλεχειρισμό
ή μηχανική κλειδαριά



Αυτόματα, σε προκαθορισμένες
ημέρες και ώρες, μέσω από
τον ενσωματωμένο
προγραμματιζόμενο
χρονοδιακόπτη